

SPEEDFLEX

NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811 / L2
 ACCORDING TO: ÖNORM F 2105, DIN 14811 / L2

FEUERLÖSCHSCHLAUCH SPEZIELL FÜR BEWERBE
 IN LEUCHTGELB / ORANGE
 FIRE-FIGHTING HOSE ESPECIALLY FOR FIRE COMPETITION
 IN LUMINOUS YELLOW / ORANGE



Hohe Auffälligkeit durch spezielle Farbgebung.
 Highly visible thanks to its distinctive color scheme.

GEWEBEKONSTRUKTION

- Aus düsengefärbtem PES-Garn
- 100 % Polyestergarn hochfest
- Rundgewebt in Körperbindung
- Kette 2-fach gezwirnt

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- Hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Leuchtgelb / orange mit Kennstreifen blau-rot-blau

EIGENSCHAFTEN

- Beste Sichtbarkeit durch Leuchtfarben
- Leicht und flexibel
- Hohe Abriebbeständigkeit
- Geringe Reibungsverluste
- Weitgehend chemikalienbeständig
- Kältebeständig bis -30 ° C
- Hitzebeständig bis +100 ° C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit orangen Schutzmanschetten und Edelstahldraht

CONSTRUCTION

- Made of spray-dyed PES yarn
- 100 % high-tensile polyester yarn
- Circular woven in twill weave
- Double-twined warp

INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- Luminous yellow / orange with blue-red-blue identification stripes

CHARACTERISTICS

- Optimum visibility by luminous colour
- Light-weight and flexible
- High abrasion resistance
- Low friction loss
- Largely chemical resistant
- Cold resistant down to -30 ° C
- Heat resistant up to +100 ° C

SERVICE

- Individual labelling possible
- Complete coupling area with orange protection sleeves and stainless steel wire

PRODUKT / PRODUCT

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure	Prüfdruck test pressure	Platzdruck burst pressure	Wandstärke thickness	Gewicht weight
mm	inch	bar	bar	bar	mm	kg/m
C 42	1 2/3	16	24	60	1,7	0,20
C 52	2	16	24	60	1,7	0,26
B 75	3	16	24	60	1,7	0,42

Standardlänge: 15/20/30/60 m, weitere Längen siehe Homepage.
 Standard length: 15/20/30/60 m, for other lengths see website.

