

FLAMMENFLEX® KONTRAST

NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811
 ACCORDING TO: ÖNORM F 2105, DIN 14811

FEUERLÖSCHSCHLAUCH MIT 3-FACHER KETTE
 UND KONTRASTWIRKUNG
 STANDARD FIRE-FIGHTING HOSE WITH CONTRAST EFFECT
 AND THREEFOLD-TWINED WARP



Spezielle Farbgebung/Design durch Thermodruckverfahren.
 Special colour/design by thermal printing.

Beste Sichtbarkeit durch Kontrastwirkung.
 Optimum visibility by contrast effect.

GEWEBEKONSTRUKTION

- Aus düsengefärbtem PES-Garn
- 100 % Polyester Garn hochfest
- Rundgewebt in Körperbindung
- Kette 3-fach gezwirnt

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- Hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Leuchtgelb mit schwarzen Balken
 in 45° Winkel zur Kontrastbildung

EIGENSCHAFTEN

- Leicht und flexibel
- Hohe Abriebbeständigkeit
- Geringe Reibungsverluste
- Weitgehend chemikalienbeständig
- Kältebeständig bis -30 ° C
- Hitzebeständig bis +100 ° C

SERVICE

- Einband mit Edelstahl draht

CONSTRUCTION

- Made of spray-dyed PES yarn
- 100 % high-tensile polyester yarn
- Circular woven in twill weave
- Threefold-twined warp

INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- Luminous yellow with black bar
 in an angle of 45° to create a contrast

CHARACTERISTICS

- Light-weight and flexible
- High abrasion resistance
- Low friction loss
- Largely chemical resistant
- Cold resistant down to -30 ° C
- Heat resistant up to +100 ° C

SERVICE

- Coupling area with stainless steel wire

PRODUKT / PRODUCT

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure	Prüfdruck test pressure	Platzdruck burst pressure	Wandstärke thickness	Gewicht weight
mm	inch	bar	bar	bar	mm	kg/m
C 42	1 2/3	16	24	60	1,9	0,23
C 52	2	16	24	60	1,9	0,29
D 75	3	16	24	60	1,9	0,46

Standardlänge: 15/20/30/60 m, weitere Längen siehe Homepage.
 Standard length: 15/20/30/60 m, for other lengths see website.

