

MINIFLEX

NACH NORMENSTANDARD: EN 14540
ACCORDING TO: EN 14540

UNIVERSAL-SCHLAUCH FÜR WANDHYDRANTEN,
INDUSTRIE- UND BAUGEWERBE
UNIVERSAL HOSE FOR WALL HYDRANTS,
INDUSTRY AND CONSTRUCTION BUSINESS



Der Universal-Schlauch für Wandhydranten, Industrie- und Baugewerbe.
The universal hose for wall hydrants, industry and construction.

GEWEBEKONSTRUKTION

- 100 % Polyestergerüst hochfest
- Rundgewebt in Leinwandbindung
- Kette 2-fach gezwirnt

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- Hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Rohweiß mit Kennstreifen
blau-rot-blau

EIGENSCHAFTEN

- Leicht und flexibel
- Kältebeständig bis -30 ° C
- Hitzebeständig bis +100 ° C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Einband mit Edelstahlbraht

CONSTRUCTION

- 100 % high-tensile polyester yarn
- Circular woven in plain weave
- Double-twined warp

INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- Off white with blue-red-blue
identification stripes

CHARACTERISTICS

- Light-weight and flexible
- Cold resistant down to -30 ° C
- Heat resistant up to +100 ° C

SERVICE

- Individual labelling possible
- Coupling area with stainless
steel wire

PRODUKT / PRODUCT

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure	Prüfdruck test pressure	Platzdruck burst pressure	Wandstärke thickness	Gewicht weight
mm	inch	bar	bar	bar	mm	kg/m
D 25	1	14	22,5	45	1,3	0,11
38	1 1/2	14	22,5	45	1,3	0,17
C 52	2	14	22,5	45	1,3	0,23
65	2 1/2	12	20	40	1,5	0,30
B 75	3	12	18	35	1,5	0,37

Standardlänge: 15/20/30/60 m, weitere Längen siehe Homepage.

Standard length: 15/20/30/60 m, for other lengths see website.

Auslieferung ohne Schutzmanschette.

Delivered without a protective sleeve.

