



Standardfarbe: weiß, weitere Farben auf Anfrage.
 Standard colour: white, other colours on request.

GEWEBEKONSTRUKTION

- Formstabiler Schlauch aus Polyestergerüst hochfest
- Rundgewebt in Körperbindung
- Schussfäden aus PES-Monofil

INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- Hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

FARBE / MARKIERUNG

- Rohweiß

EIGENSCHAFTEN

- Leicht und flexibel
- Geringer Rollendurchmesser
- Kältebeständig bis -30 ° C
- Hitzebeständig bis +100 ° C

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich

CONSTRUCTION

- Semi-rigid hose made of high-tensile polyester yarn
- Circular woven in twill weave
- Weft threads made of PES monofilament

INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

COLOUR / MARKING

- Unbleached

CHARACTERISTICS

- Light-weight and flexible
- Small diameter of rolls
- Cold resistant down to -30 ° C
- Heat resistant up to +100 ° C

SERVICE

- Individual labeling possible

PRODUKT / PRODUCT

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. work pressure	Prüfdruck test pressure	Platzdruck burst pressure	Biegeradius bending radius	Wandstärke thickness	Gewicht weight
mm	inch	bar	bar	bar	mm	mm	kg/m
19 weiß white	3/4	30	50	80	90	2,5	0,12
25 weiß white	1	30	50	80	100	2,5	0,15
27 weiß white	1	30	50	80	100	2,5	0,16

Standardlänge: 15/20/30/60 m, weitere Längen siehe Homepage.
 Standard length: 15/20/30/60 m, for other lengths see website.

