

REPARATUR-SET / REPAIR SET



INHALT

- 2 Platten Flickmaterial 10 x 15 cm rot-weiß
- Pinsel
- Kunststoffflasche zum Selbstfüllen mit Aceton (Aceton wird nicht mitgeliefert)
- Teflonfolie
- Reparaturanleitung

CONTAINS

- 2 plates patch material 10 x 15 cm red and white
- Brush
- Plastic bottle ready to be filled with acetone (acetone is not supplied)
- Teflon sheet
- Repair manual

Sichere Reparaturmöglichkeit bis 5 mm Lochdurchmesser oder 10 mm Risslänge.

Safe repair to 5 mm hole diameter or 10 mm crack length.

PRODUKT / PRODUCT

Schlauchreparaturset
Hose repair set

BEST. NR. / ART. NO.

4450001

SCHLAUCHVULKANISIERGERÄT PRONTO P10 / HOSE VULCANIZING EQUIPMENT PRONTO P10

TECHNISCHE DATEN

- Gewicht: 7,5 kg
- Temperaturbereich: 135 °C bis 160 °C

TECHNICAL DATA

- Weight: 7.5 kg
- Temperature range: 135 °C to 160 °C

Geeignet für unbeschichtete, PU-beschichtete und außengummierte Druckschläuche.

Suitable for uncoated, PU-coated and outside rubberized pressure hoses easy pressing by manual release lever.

Einfaches Anpressen durch manuellen Spannhebel.

Easy pressing by manual release lever.



PRODUKT / PRODUCT

Schlauchvulkanisiergerät „Pronto P10“
Hose vulcanizing equipment „Pronto P10“

BEST. NR. / ART. NO.

4450005