

# FEUERWEHRGURT

FIREFIGHTER BELT

NACH NORMENSTANDARD: EN 358, ÖNORM F 4030  
 ACCORDING TO: EN 358, ÖNORM F 4030



VERSION  
A



VERSION  
B



VERSION  
A



VERSION  
B

**Feuerwehrgurt Version A und B:**  
 max. Lebensdauer: max. Gebrauchsdauer (20 J.) + Lagerdauer (2 J.) = 22 J.  
 Firefighter belt version A and B:  
 max. lifespan: max. operating life (20 years) + storage period (2 years) = 22 years  
**Max. Lebensdauer der Verbindungsmittel: 10 Jahre**  
 Maximum service life of the lanyards: 10 years

**BESCHREIBUNG**  
 • Der Feuerwehrgurt besteht aus 85 mm breitem Synthetikgurt und ist mit einer Doppeldornschnalle versehen. Beide Varianten des Feuerwehrgurtes sind mit einem Abseilachter ausgerüstet, welche zur Selbstrettung verwendet werden. Der Abseilachter wird in der Version A in den Rohrhakenkarabiner eingehängt, in der Version B in den Einhandkarabiner des Verbindungsmittels.

**DESCRIPTION**  
 • The firefighter belt is made of a synthetic belt with a width of 85 mm and equipped with a double prong buckle. Both firefighter belt versions are equipped with a descent eight, which is used for self rescue. The descent eight is hooked into the pipe hook carabiner with version A, with version B into the one-hand carabiner of the lanyard.

**AUSSTATTUNG VERSION A**  
 • Die Version A beinhaltet einen Rohrhakenkarabiner gem. EN 362/A aus CRV-Stahl Hochglanz verchromt, welcher die Fixierung des Feuerwehrmannes auf der Leiter gewährleistet.

**EQUIPMENT VERSION A**  
 • Version A includes a pipe hook carabiner according to EN 362/A in polished and chrome-plated CRV steel, which guarantees the fireman's attachment onto the ladder.

**AUSSTATTUNG VERSION B**  
 • Die Version B ist mit einem dehnbaren (Stretch-) Verbindungsmittel mit Alu-Einhandkarabiner gem. EN 362/A ausgerüstet, welches sich um die Sprossen einer Leiter wickeln lässt. Das Verbindungsmittel ist aus einem flammhemmenden Material (gemäß EN 137 geprüft) hergestellt.

**EQUIPMENT VERSION B**  
 • Version B is equipped with an extendable (stretch) lanyard with an aluminium one-hand carabiner according to EN 362/A, which can be wrapped around the rungs of a ladder. The lanyard is made of a flameretardant material (tested according to EN 137).

| PRODUKT / PRODUCT |                  | BEST. NR. / ART. NO.              |                 | BEST. NR. / ART. NO.                    |                 |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| Größe<br>size     | Umfang<br>girth  | Weiss / white                     | Schwarz / black | Weiss / white                           | Schwarz / black |
|                   |                  | A mit Karabiner<br>with carabiner |                 | B mit Verbindungsmittel<br>with lanyard |                 |
| 0                 | 650 - 800 mm     | 801345                            | 801353          | 801349                                  | 801357          |
| 1                 | 750 - 1000 mm    | 801346                            | 801354          | 801350                                  | 801358          |
| 2                 | 950 - 1200 mm    | 801347                            | 801355          | 801351                                  | 801359          |
| 3                 | 1.150 - 1.400 mm | 801348                            | 801356          | 801352                                  | 801360          |