

RAPID II

NACH NORMENSTANDARD: EN 361, EN 358, EN 1497, ÖNORM F 4040
ACCORDING TO: EN 361, EN 358, EN 1497, ÖNORM F 4040

DER RETTUNGSGURT MIT SITZHOSE
FÜR FEUERWEHREINSÄTZE UND FELSRÄUMARBEITEN
THE RESCUE HARNESS WITH SEAT
FOR FIRE BRIGADE OPERATIONS AND ROCK CLEARING

BESCHREIBUNG

- Der Rettungsgurt RAPID II hat zusätzlich eine Zulassung für den Feuerwehreinsatz in Österreich. Zusätzlich zur Sitzhose bietet er auch einen integrierten Haltegurt.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 Rückhalteöse
- 2 Automatik-Verschlüsse

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 1497, ÖNORM F 4040
- Gewicht: 2,46 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- The rescue harness RAPID II is additionally approved for fire brigade operations in Austria. Besides the seat it offers an integrated work positioning belt.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 restraint attachment point
- 2 automatic buckles

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 1497, ÖNORM F 4040
- Weight: 2.46 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel

Zusätzlich zur Sitzhose bietet der RAPID II auch einen integrierten Haltegurt mit 3 Halteösen, der sein Einsatzgebiet erweitert.
Additionally to the big seat RAPID II also offers an integrated work positioning belt with 3 attachment points, which expand its range of use.

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT

GRÖSSE / SIZE

BEST. NR. / ART.

RAPID II

UNI

801068